

一级标识

S-A02 楼体发光字

WAYFINDING AND SIGNAGE SYSTEM DESIGN

标识材质及工艺:

1. 名称: 户外楼体发光字
2. 材质工艺: 3820*24000, 正面网格骨架 50*50*2.5厚, 立柱、斜撑50*100*3mm厚, 200*200mm钢板 一分 打14*120化学螺旋 2mm铝板激光切割、焊接打磨、喷漆相应颜色, 光源采用蓝景9mm外漏灯珠, 字厚15公分, 起边2公分, 字内30*30骨架
3. 具体位置及数量详见平面图。

建设单位:	
施工单位:	
设计单位:	
日期:	



正视图

侧视图



一级标识

S-A02 楼体发光字

WAYFINDING AND SIGNAGE SYSTEM DESIGN

标识材质及工艺:

1. 名称: 户外楼体发光字
2. 13000*3000, 正面网格骨架50*50*2.5厚, 立柱、斜撑50*100*3mm厚, 200*200mm钢板 一分 打14*120化学螺旋 2mm铝板激光切割、焊接打磨、喷漆相应颜色, 光源采用蓝景9mm外漏灯珠, 字厚15公分, 起边2公分, 字内30*30骨架
3. 具体位置及数量详见平面图。

建设单位:	
施工单位:	
设计单位:	
日期:	

